

UCHWYTY WIERTARSKIE BEZKŁUCZYKOWE W OBUDOWIE PLASTYKOWEJ

BKOPk – z gniazdem stożkowym, BKOPt – z gniazdem gwintowanym

Cechy użytkowe:

- ręczne mocowanie narzędzia w uchwycie bez użycia kluczyka
- praca z prawymi i lewymi obrotami
- możliwa praca udarowa
- do elektronarzędzi o mocy do 1000W
- uchwyt 13 mm posiada automatyczną blokadę mocowanego w nim narzędzia

Zakres: [mm]	Typ mocowania	Wymiary [mm]			Masa [g]	Indeks	Cena netto PLN
		D	L	L1			
0,5-10	B12	42,0	52	61	180	L10B12	50,30
	1/2"-20	42,0	52	61	175	L10C12	45,10
	3/8"-24	42,0	52	61	180	L10C38	45,10
1,5-13	B12	42,5	59	73	295	L13B12	69,45
	B16	42,5	59	73	300	L13B16	69,45
	1/2"-20	42,5	62	76	285	L13C12	65,60
	3/8"-24	42,5	62	76	295	L13C38	65,60

Uwagi:

- D - średnica zewnętrzna uchwytu
L - długość uchwytu przy rozwartych szczękach
L1 - długość uchwytu przy zwartych szczękach
Zastrzega się możliwość zmian.

Zamawianie wg indeksu.

