

UCHWYTY WIERTARSKIE BEZKLUZYKOWE SAMOZACISKOWE – PRECYZYJNE

PTRu/P – z gniazdem stożkowym , PTRw/P – z gniazdem gwintowanym

Cechy użytkowe: uchwyty precyzyjne o podwyższonych parametrach wytrzymałościowo-jakościowych, do zastosowań profesjonalnych.

| Zakres: [mm] | Typ mocowania | Wymiary [mm] | | | Masa [kg] | Indeks | Cena netto PLN |
|-----------------|------------------|--------------|-----|-----|--------------|---------|-------------------|
| | | D | L | L1 | | | |
| 0,3-6 | B10 | 37 | 68 | 74 | 0,38 | P06B10 | 111,80 |
| | B12 | 37 | 68 | 74 | 0,38 | P06B12 | 111,80 |
| | 1/2"-20 | 37 | 68 | 74 | 0,38 | P06C12 | 108,20 |
| | 3/8"-24 | 37 | 68 | 74 | 0,38 | P06C38 | 108,20 |
| | J1 | 37 | 68 | 74 | 0,38 | P06J1 | 111,80 |
| 0,5-10 | B10 | 41,5 | 81 | 88 | 0,6 | P10B10 | 157,70 |
| | B12 | 41,5 | 81 | 88 | 0,6 | P10B12 | 157,70 |
| | B16 | 41,5 | 81 | 88 | 0,6 | P10B16 | 157,70 |
| | 1/2"-20 | 41,5 | 81 | 88 | 0,6 | P10C12 | 151,80 |
| | 3/8"-24 | 41,5 | 81 | 88 | 0,6 | P10C38 | 151,80 |
| | J1 | 41,5 | 81 | 88 | 0,6 | P10J1 | 157,70 |
| | J2 | 41,5 | 81 | 88 | 0,6 | P10J2 | 157,70 |
| J33 | 41,5 | 81 | 88 | 0,6 | P10J33 | 157,70 | |
| 1-13 | B12 | 51 | 87 | 99 | 1,03 | P13B12 | 177,70 |
| | B16 | 51 | 87 | 99 | 1,03 | P13B16 | 177,70 |
| | 1/2"-20 | 51 | 87 | 99 | 1,03 | P13C12 | 170,60 |
| | 3/8"-24 | 51 | 87 | 99 | 1,03 | P13C38 | 170,60 |
| | J2 | 51 | 87 | 99 | 1,03 | P13J2 | 177,70 |
| | J33 | 51 | 87 | 99 | 1,03 | P13J33 | 177,70 |
| 1-16 | B16 | 56 | 93 | 105 | 1,36 | P16B16 | 211,80 |
| | B18 | 56 | 93 | 105 | 1,36 | P16B18 | 211,80 |
| | B18* | 56 | 93 | 105 | 1,36 | P16B18* | 211,80 |
| | J33 | 56 | 93 | 105 | 1,36 | P16J33 | 211,80 |
| | J6 | 56 | 93 | 105 | 1,36 | P16J6 | 211,80 |
| | J3 | 56 | 99 | 111 | 1,4 | P16J3 | 211,80 |
| 1-20 | B22 | 65 | 135 | 140 | 2,3 | P20B22 | 282,40 |



Uwagi:

* - stożek B18 skrócony o 7 mm od strony większej średnicy. D - średnica zewnętrzna uchwyty
L - długość uchwyty przy rozwartych szczękach. L1 - długość uchwyty przy zwartych szczękach.
Zastrzega się możliwość zmian.

Zamawianie wg indeksu.